



## Jupiter Pro

- تکنولوژی Sine Wave Line-interactive
- مجهز به استابیلایزر (AVR Boost and Buck)
- تثبیت ولتاژ (تقویت و تضعیف)
- شکل موج خروجی کاملا سینوسی
- زمان انتقال نزدیک به صفر
- راندمان بالای 97% در حالت برق شهر
- سهولت در اتصال کابل های ورودی و خروجی
- قابلیت روشن نمودن UPS بدون برق شهر
- تعویض باتری به سادگی و بدون وقفه
- مجهز به درگاه ورودی RS-232
- دارای صفحه LCD کاربر پسند
- سیستم پیشرفته مدیریت باتری



## Jupiter Pro

## Sine Wave Line-interactive USP

## مشخصات فنی

JP 3000	JP 2000	JP 1500	JP 1000	مدل
				ورودی
110V, 115V, 120V / 220V, 230V, 240V ±25%				محدوده ولتاژ (Vac)
50 / 60Hz ± 5%				محدوده فرکانس (Hz)
				خروجی (حالت ac)
Increase 15% (input -9 ~ -25%), Decrease 15% (input +9 ~ +25%)				رگولاسیون ولتاژ (AVR)
Sine-Wave				شکل موج
				خروجی (حالت اینورتر)
3000 / 1800	2000 / 1200	1500 / 900	1000 / 600	توان (VA / W)
110, 115, 120 / 220, 230, 240Vac ± 3%				ولتاژ
50 / 60 Hz ± 0.1%				فرکانس
Sine Wave				شکل موج
Linear Load <3%				%THD
6ms Typical				زمان انتقال
Yes				قابلیت استارت با باتری
				باتری
Sealed Lead Acid Maintenance Free				نوع
48Vdc		24Vdc		ولتاژ (Vdc)
2 ~ 4 hours to 90%				زمان شارژ
				نمایشگر
Utility Normal, Backup, UPS Fault and Battery's conditions				LED
Numeric:Load level(%), Battery level(%) Sing: Bypass, AVR-Boost / Buck Battery Low / Repace / Fault, UPS Fault, Site Wiring Fualt, Overload				LCD
				آلارم
Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault Conditions				دیداری و شنیداری
				حفاظتها
> 110% Buzzer continuously alarms & shuts down after 10 minutes				اضافه بار حالت AC
> 100% Buzzer continuously alarms & shuts down after 10 seconds				اضافه بار حالت اینورتر
Input fuse & Electronic Circuit				اتصال کوتاه حالت AC
Electronic Circuit				اتصال کوتاه حالت اینورتر
				ارتباطات
Standard RS-232 and Optional USB port				نوع ارتباط
Windows 95/98/NT/2000/XP, NetWare, Linux, etc				سازگاری با سیستم عامل
				شرایط محیطی
0°C to 45°C				دمای کاری
90%RH Maximum, Non-condensing				میزان رطوبت
				استاندارد
EN50091-1, EN50091-2				استاندارد
CE				نشانهها
				مشخصات فیزیکی
172×235×470		172×235×380		ابعاد (L×W×H, mm)
26	23	16	15	وزن (Kgs)